

# LERIN CARTEL

## BETONNIERES BRICOLAGE Gamme complète de 160 à 180 litres

### BBC, BBF

### Désignation des références:

- BB : Bétonnière bricolage
- C : Couronne composite
- F : Couronne fonte
- T : Tractée
- 170 : Volume de cuve en litres
- E : Moteur électrique
- T : Moteur thermique Briggs et Stratton



**BBC160E**

Capacité de malaxage 130 litres



**LERIN  
CARTEL**

CONSTRUCTION MECANIQUE

ZA du Corméla

85500 CHAMBRETAUD

Tel : 02.51.61.50.50

Fax : 02.51.91.50.00

E-mail : lerin-cartel@groupe-cartel.com

Site : www.silofarmer.com



**BBF170E**

Capacité de malaxage 135 litres

**BBF190E**

Capacité de malaxage 150 litres

**BBFT200T**

Modèle tractable équipé d'un timon  
boule Ø50 démontable  
Suspension: 250 Kgs  
Roue routière: 3.5 x 8  
Pieds rétractables  
Indexation démultipliée  
1 pour 3



**BBF200E**

Capacité de malaxage 150  
litres

Indexation démultipliée d'un  
rapport 1 sur 3  
(3 tours volant pour 1 tour de  
cuve)


Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins.  
Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons de commande.

L'ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.

# Caractéristiques techniques

## • Les atouts de nos modèles:

Les couronnes fontes monobloc



Entraînement pignon fonte couronne fonte

Les bétonnières sont équipées d'un volant grand diamètre



La cuve est équipée de véritables pales de malaxage en fer plat

- Alimentation électrique 200/230v, 50Hz
- Ensemble capot moteur indice de protection IP44
- Les moteurs électriques sont équipés d'une sonde thermique



Suivi S.A.V Pièces 10 ans



L'indexation de la cuve est déclenchée par une pédale commande au pied



Modèles gamme	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids Kg	Volume cuve en litre	Volume malaxage en litre	Couronne composite	Couronne fonte	Moteur
<b>ELECTRIQUE</b>									
BBC160E	1210	720	1410	52	160	130	X		800W
BBF170E	1210	720	1410	58	165	135		X	800W
BBF190E	1210	720	1410	61	180	150		X	800W
BBF200E	1300	720	1380	75	180	150		X	1100W
<b>THERMIQUE</b>									
BBF170T	1310	720	1410	74	165	135		X	B&S 3,5cv
BBF190T	1310	720	1410	76	180	150		X	B&S 3,5cv
BBF200T	1400	720	1380	89	180	150		X	B&S 3,5cv
<b>TRACTABLE</b>									
BBFT200E	1350	950	1380	108	180	150		X	Elec. 1100W
BBFT200T	1450	950	1380	122	180	150		X	B&S 3,5cv

LERIN CARTEL Industries ZA du Cormelia • 85500 Chambretaud • Tél : 02.51.61.50.50 - Fax : 02.51.91.50.00

Mail : [lerin-cartel@groupe-cartel.com](mailto:lerin-cartel@groupe-cartel.com) - Site web : [www.silofarmer.fr](http://www.silofarmer.fr)

Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons de commande. L'ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.